

LA MEJOR TERMINACIÓN FÁCIL DE TRABAJAR

- MÁXIMA CALIDAD
- MAYOR ADHERENCIA
- RENDIMIENTO SUPERIOR



CACIQUE MAX

CAL
HIDRÁULICA
CACIQUE MAX 30



La Cal Hidráulica Cacique Max 30 es el resultado de avanzados métodos de elaboración que aseguran un producto más homogéneo y una cal más fina, liviana y con mayor estabilidad dimensional. Reúne todas las características de un producto superior y es elaborada con materia prima de la mejor calidad.

PROPIEDADES

Entre las más importantes merece destacarse su finura, dado que para las cales de este tipo, dicha propiedad es fundamental. Una mayor finura le confiere al producto mejor plasticidad, retención de agua, trabajabilidad, rendimiento volumétrico, estabilidad mecánica y resistencia. Es una cal "medianamente hidráulica", garantizada por su bajo residuo insoluble y un buen contenido de cal útil. Tiene la cualidad de ser un producto que puede fraguar con el aire y en condiciones de humedad.

SEGURIDAD

Evitar su inhalación. Evitar la formación de nubes de polvo. En ambientes pulverulentos se recomienda el uso de mascarillas. Evitar el contacto con la piel por medio de ropa protectora, guantes y calzado de seguridad.

CONSEJOS

Las dosificaciones sugeridas en volumen, deben ser controladas y mantenidas con la mayor exactitud.

IDEAL PARA:

- SUBMURACIONES
- MAMPOSTERÍAS EN GENERAL
- REVOQUES GRUESOS
- COLOCACIÓN DE PISOS
- CONTRAPISOS INTERIORES Y EXTERIORES
- ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

PRESENTACIONES:

- BOLSA DE 30 KG.
- GRANEL

RELACIÓN EN VOLUMEN

MORTERO PARA	CAL CACIQUE	CEMENTO	ARENA FINA (1)	ARENA GRUESA(1)	CASCOTE
Mampostería de ladrillo común	1	1/4	-	4	-
Ladrillo cerámico	1	1/4	4	-	-
Submuraciones	1	3/4	-	4	-
Revoque grueso interior	1	1/8	4	-	-
Revoque grueso exterior	1	1/4	4	-	-
Carpetas de nivelación	1	3/4	-	4	-
Contrapisos	1	1	-	4	8
Colocaciones	1	1/2	3	-	-

(1) Las dosificaciones se estimaron con arenas rubias del Río Paraná con una humedad sobre la condición S.S.S. del orden del 3%, libre de impurezas.

LOMA ATIENDE
0-800-555-1-555
WWW.LOMANEGRA.COM.AR

LOMA NEGRA



EXPERIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA MEJOR MATERIA PRIMA

- GRAN TRABAJABILIDAD
- EXCELENTE PLASTICIDAD
- MAYOR FINURA
- ÓPTIMA RETENCIÓN DE AGUA
- MAYOR ESTABILIDAD DIMENSIONAL



CAL AÉREA

CAL AÉREA
LOMA NEGRA
PLUS



Con la **Cal Aérea Loma Negra** se obtendrán mezclas más económicas y de óptima calidad. El proceso de calcinación en hornos rotativos y su posterior hidratación aseguran su estabilidad de volumen brindando un producto más homogéneo y confiable.

ASESORAMIENTO

Loma Negra pone a su disposición su Departamento de Asesoramiento Técnico para atender consultas.

PROPIEDADES

Mayor trabajabilidad: Los albañiles podrán extender las mezclas sin dificultad y lograrán un mayor tiempo abierto de trabajo, morteros más plásticos, con alta retención de agua y más cohesivos.
Mayor adherencia: Una de las propiedades más importantes de la cal para garantizar la durabilidad de los trabajos.

SEGURIDAD

Evitar su inhalación. Evitar la formación de nubes de polvo. En ambientes pulverulentos se recomienda el uso de mascarillas. Evitar el contacto con la piel por medio de ropa protectora, guantes y calzado de seguridad.

CONSEJOS

No es conveniente su maceración.
Las dosificaciones sugeridas en volumen deben ser controladas y mantenidas con la mayor exactitud.

IDEAL PARA:

- REVOQUES FINOS
- REVOQUES BOLSEADOS
- COLOCACIÓN DE MOSAICOS, BALDOSAS Y LAJAS
- REVOQUES GRUESOS INTERIORES
- REVOQUES GRUESOS EXTERIORES
- ASIENTOS DE MAMPOSTERÍA EN GENERAL

PRESENTACIONES:

- BOLSA DE 20 KG.
- GRANEL

DOSIFICACIONES RECOMENDADAS EN VOLUMEN

MORTERO PARA	CAL AÉREA	CEMENTO	ARENA FINA (1)	ARENA GRUESA (1)
Revoque fino	1	1/8	2	-
Revoque bolseado	1	1/4	3	-
Colocación de mosaicos, baldosas y lajas	1	1/2	-	4
Colocación de cerámica	1	1/4	3	-
Revoque grueso	1	1/4	-	4
Asiento de mampostería	1	1/4	-	4
Colocaciones	1	1/2	3	-

(1) Las dosificaciones se estimaron con arenas rubias del Río Paraná con una humedad sobre la condición S.S.S. del orden del 3%, libre de impurezas.

LOMA ATIENDE
0-800-555-1-555
WWW.LOMANEGRA.COM.AR

LOMA NEGRA



LA MEJOR TERMINACIÓN
FÁCIL DE TRABAJAR

MÁXIMA CALIDAD

MAYOR ADHERENCIA

RENDIMIENTO SUPERIOR



CACIQUE PLUS

CAL
HIDRÁULICA
CACIQUE PLUS



La Cal Hidráulica Cacique Plus es el resultado de avanzados métodos de elaboración que aseguran un producto más homogéneo y una cal más fina, liviana y con mayor estabilidad dimensional. Reúne todas las características de un producto superior y es elaborada con materia prima de la mejor calidad.

PROPIEDADES

Entre las más importantes merece destacarse su finura, dado que para las cales de este tipo, dicha propiedad es fundamental. Una mayor finura le confiere al producto mejor plasticidad, retención de agua, trabajabilidad, rendimiento volumétrico, estabilidad mecánica y resistencia. Es una cal "medianamente hidráulica", garantizada por su bajo residuo insoluble y un buen contenido de cal útil. Tiene la cualidad de ser un producto que puede fraguar con el aire y en condiciones de humedad.

SEGURIDAD

Evitar su inhalación. Evitar la formación de nubes de polvo. En ambientes pulverulentos se recomienda el uso de mascarillas. Evitar el contacto con la piel por medio de ropa protectora, guantes y calzado de seguridad.

CONSEJOS

Las dosificaciones sugeridas en volumen deben ser controladas y mantenidas con la mayor exactitud.

IDEAL PARA:

- SUBMURACIONES
- MAMPOSTERÍAS EN GENERAL
- REVOQUES GRUESOS
- COLOCACIÓN DE PISOS
- CONTRAPISOS INTERIORES Y EXTERIORES
- ESTABILIZACIÓN DE SUELOS

PRESENTACIONES:

- BOLSA DE 20 KG.
- GRANEL

RELACIÓN EN VOLUMEN

MORTERO PARA	CAL CACIQUE	CEMENTO	ARENA FINA (1)	ARENA GRUESA (1)	CASCOTE
Mampostería de ladrillo común	1	1/4	-	4	-
Ladrillo cerámico	1	1/4	4	-	-
Submuraciones	1	3/4	-	4	-
Revoque grueso interior	1	1/8	4	-	-
Revoque grueso exterior	1	1/4	4	-	-
Carpetas de nivelación	1	3/4	-	4	-
Contrapisos	1	1	-	4	8
Colocaciones	1	1/2	3	-	-

(1) Las dosificaciones se estimaron con arenas rubias del Río Paraná con una humedad sobre la condición S.S.S. del orden del 3%, libre de impurezas.

LOMA ATIENDE
0-800-555-1-555
WWW.LOMANEGRA.COM.AR

LOMA NEGRA