Soluciones Eléctricas

SICA®

Electrotecnia de Vanguardia



Luminarias y lámparas **LED**





www.sicaelec.com :: (011) 4357-5000

Luminaria fija empotrable **LED**



		Dimensión		Luminosidad	Vida útil	Bco. Cálido 2700 °K	Luz día 6400 °K	Reemplaza
14 W	90°	Ø150 x 60 mm	Ø110 mm	800 Lm	30.000 hs	911540	911541	80 W
24 W	90°	Ø190 x 70 mm	Ø170 mm	1260 Lm	30.000 hs	911542	911543	100 W

Luminaria fija antideslumbrante empotrable **LED**



		Dimensión		Luminosidad	Vida útil	Bco. Neutro 4000 °K	Reemplaza
10 W	90°	Ø130 mm	Ø106 mm	800 Lm	50.000 hs	911536	80 W
20 W	90°	Ø195 mm	Ø166 mm	1600 Lm	50.000 hs	911537	120 W
30 W	90°	Ø225 mm	Ø205 mm	2400 Lm	50.000 hs	911538	200 W

Luminaria orientable empotrable **LED**



		Dimensión		Luminosidad	Vida útil	Bco. Cálido 2700 °K	Reemplaza
3 W	30°	Ø 87 x 45 mm	Ø 70 mm	200 Lm	30.000 hs	911530	35 W
7 W	30°	Ø110 x 67 mm	Ø 95 mm	450 Lm	30.000 hs	911531	50 W
12 W	30°	Ø138 x 70 mm	Ø125 mm	800 Lm	30.000 hs	911532	80 W

Orientable

Luminaria orientable empotrable **LED**



		Dimensión		Luminosidad	Vida útil	Bco. Cálido 2700 °K	Reemplaza
3 W	30°	⍁ 93 x 47 mm	⍁ 70 mm	200 Lm	30.000 hs	911533	35 W
7 W	30°	⍁121 x 76 mm	⍁ 95 mm	450 Lm	30.000 hs	911534	50 W
12 W	30°	⍁135 x 85 mm	⍁125 mm	800 Lm	30.000 hs	911535	80 W

Orientable

Luminaria empotrable cuadrada **LED**



		Dimensión		Luminosidad	Vida útil	Bco. Cálido 2700 °K	Luz día 6400 °K	Reemplaza
6 W	120°	⍁120 x 21 mm	⍁108 mm	350 Lm	25.000 hs	911554	911555	40 W
12 W	120°	⍁175 x 21 mm	⍁156 mm	850 Lm	25.000 hs	911556	911557	80 W
18 W	120°	⍁225 x 21 mm	⍁208 mm	1250 Lm	25.000 hs	911558	911559	100 W

Luminaria empotrable circular **LED**



		Dimensión		Luminosidad	Vida útil	Bco. Cálido 2700 °K	Luz día 6400 °K	Reemplaza
6 W	120°	Ø120 x 21 mm	Ø110 mm	350 Lm	25.000 hs	911544	911545	40 W
12 W	120°	Ø175 x 21 mm	Ø160 mm	850 Lm	25.000 hs	911546	911547	80 W
18 W	120°	Ø225 x 21 mm	Ø208 mm	1200 Lm	25.000 hs	911548	911549	100 W

Panel para cielorraso cuadrado **LED**



		Dimensión	Luminosidad	Vida útil	Bco. Neutro 4000ºK	Luz día 5000 °K	Reemplaza
44 W	120°	⍁ 600 x 12 mm	3200 Lm	25.000 hs	911560	911561	240 W

Luminaria orientable exterior **LED**



		Dimensión	Luminosidad	IP	Vida útil	Luz día 6400 °K	Reemplaza
10 W	30°	115 x 115 x 87 mm	700 Lm	65	50.000 hs	376710	75 W
30 W	30°	225 x 187 x 135 mm	2100 Lm	65	50.000 hs	376711	200 W
50 W	30°	287 x 236 x 153 mm	3500 Lm	65	50.000 hs	376712	300 W

Lámparas Hi-Power **LED** MR16

400 Lm - 6W

Casquillo		Vida útil	Bco. Cálido 2700°K	Luz día 6400 °K	Reemplaza
GU10	36°	25.000 hs	911220	911221	50W
GU5.3	36°	25.000 hs	911230	911231	50W



250 Lm - 6W

Casquillo		Vida útil	Bco. Cálido 2700°K	Luz día 6400 °K	Reemplaza
GU10	36°	25.000 hs	911620	911621	35W



*Dimerizable

250 Lm - 4W

Casquillo		Vida útil	Bco. Cálido 2700°K	Luz día 6400 °K	Reemplaza
GU10	36°	25.000 hs	911240	911241	35W



180 Lm - 3W

	Vida útil	Color (*)	Código	Reemplaza
30°	30.000 hs	9116X0	Bco. Cálido	25W
30°	30.000 hs	9116X1	Luz día	25W
30°	30.000 hs	9116X2	Azul	25W
30°	30.000 hs	9116X3	Verde	25W
30°	30.000 hs	9116X4	Rojo	25W
30°	30.000 hs	9116X5	Amarillo	25W

(*) X= 4 GU5.3 X= 1 GU10



Lámparas Clásicas **LED**

330 Lm - A60 - 6W

Casquillo		Vida útil	Bco. Cálido 2700 °K	Luz día 6400 °K	Reemplaza
E27	160°	25.000 hs	911520	911521	40 W



600 Lm - R63 - 7W

Casquillo		Vida útil	Bco. Cálido 2700 °K	Luz día 6400 °K	Reemplaza
E27	120°	25.000 hs	911586	911587	60 W



Lámparas Especiales **LED**

900 Lm - PAR 38 - 19 W

Casquillo		Vida útil	Bco. Cálido 2700 °K	Reemplaza
E27	25°	30.000 hs	911572	80 W



750 Lm - AR111 - 13,5 /15 W

	Casquillo		Vida útil	Bco. Cálido 2700 °K	Luz día 6400 °K	Reemplaza
13,5W	GU10	25°	30.000 hs	911582	911583	75 W
15W	G53	25°	30.000 hs	911584	911585	75 W



1500 Lm - Tubo LED T8 - 18 W

Casquillo		Largo	Vida útil	Luz día 6400 °K	Reemplaza
G13	120°	1220 mm	30.000 hs	914263	150 W



750 Lm - Tubo LED T8 - 9 W

Casquillo		Largo	Vida útil	Luz día 6400 °K	Reemplaza
G13	120°	610 mm	30.000 hs	914261	75 W



90 Lm - T3 - 2 W

Casquillo		Vida útil	Bco. Cálido 2700°K	Luz día 6400 °K
G9	20°	25.000 hs	911310	911311



Tiras **LED**

SMD	Color	X(*)	Tensión	Consumo
5050	Bco. Cálido	0	12 Vcc	1,2 A/mts
5050	Luz día	1	12 Vcc	1,2 A/mts
5050	Multicolor RGB	6	12 Vcc	1,2 A/mts
3528	Bco. Cálido	0	12 Vcc	0,4 A/mts
3528	Luz día	1	12 Vcc	0,4 A/mts
3528	Azul	2	12 Vcc	0,4 A/mts
3528	Verde	3	12 Vcc	0,4 A/mts
3528	Rojo	4	12 Vcc	0,4 A/mts
3528	Amarillo	5	12 Vcc	0,4 A/mts

(*)
91112X: SMD5050 uso interior
91113X: SMD5050 uso intemperie
91110X: SMD3528 uso interior
91111X: SMD3528 uso intemperie

Cantidad de LED: 60 x metro
Metros de carretel: 5 mts; Adhesivo: 3M
Ancho: SMD3528: 8 mm, SMD5050: 10 mm

Todos los accesorios para tiras de LED
drivers, controladores RGB



f1503r00 :: www.grupoGBK.com

Más de 63 años liderando en el mercado Latinoamericano

WWW.SICAELEC.COM



Cotice los productos que necesita en su distribuidor mas cercano.

Utilice los servicios del catálogo on-line en la página de SICA, **www.sicaelec.com**, para cotizar su pedido. Una buena herramienta para contactarse rápidamente con nuestros distribuidores y cotizar productos.

Teléfono de Atención al Cliente

4357 5034

CALIDAD CERTIFICADA

ARGENTINA · ARGENTINA · ARGENTINA · ARGENTINA · ARGENTINA

CHILE · URUGUAY · MEXICO · BRASIL · COLOMBIA

ALEMANIA · FIMKO FINLANDIA · HOLANDA · SEMKO SUECIA · IMQ ITALIA

SERVICIOS AL CLIENTE

- Capacitación. Seminarios y cursos
- Atención telefónica venta - postventa
- Página web para consultas
- SICA News
- Asesoramiento a Clientes e instaladores

INFO TECNICA

Las comparativas varían según cada lámpara hasta las relaciones mencionadas respecto a las lámparas incandescentes con filamento de doble espiralado. Industrias sica realiza importantes esfuerzos para verificar la información en las especificaciones y documentos en el momento de la impresión, Industrias SICA se reserva el derecho de cambiar o introducir mejoras a los productos o en las especificaciones listadas sin previo aviso. Las recomendaciones proporcionadas son consideradas como apropiadas, pero en ningún caso pueden asegurar las prestaciones de un componente o sistema. Consultas, dudas y comentarios al 4357-5000 o en www.sicaelec.com

Soluciones Eléctricas SICA® Electrotecnia de Vanguardia

INDUSTRIAS SICA S.A.I.C.
Av. 25 de Mayo 1200 - B1824NMY - Lanús Oeste - Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel. (54-11) 4357-5000 - Fax (54-11) 4357-5036
Fax de Ventas (54-11) 4240-1188 - 0800-333-8968
ventas@sicaelec.com - www.sicaelec.com